Tratamiento de arranque

Paso 1

pH incorrecto? (usar test kit)

- sí → mayor a 7.6 → corregir con tecnoacid
- sí → menor a 7.2? → corregir con tecnobasic
- no →

Paso 2

cloro incorrecto? (usar test kit)

- sí → mayor a 2 p.p.m. → con un día soleado sobre la pileta, recircular el agua para evaporar cloro; también se puede corregir cambiando parte de la masa de agua por nueva
- sí → menor a 1 p.p.m. → ajustar agregando cloro s/instruc. en el envase
- no →

Paso 3

agua turbia?

- sí → hiperclorar agregando 2 veces la dosis normal de cloro y recircular 1h. → agregar tecnofloc s/instruc. → recircular 2h. y parar la bomba → pasar barrefondo al día siguiente
- no →

Mantenimiento periódico

agregar alguicida tecnocuat-s s/instruc. en envase una vez p/semana

filtrar todos los días, aprox 1h p/c 10.000 l de agua de la piscina

el agua se ve mal?

- sí →
- no → agregar cloro todos los días s/instruc. en el envase

Anotaciones para su mantenimiento

Si tiene dudas, consultenos!

011 4247 4471
y líneas rotativas

consultas@tecnoclor.com.ar

tecnoclor.com.ar